

أجهزة قياس التدفق

مقياس تدفق الغاز & مفتاح

Gas Flow Meter & Switch

MODEL : DPDT / DPLT / DSDT / DSLT



DSL

DSDT

DPLT

DPDT

مقياس تدفق الغاز DPDT / DPLT / DSDT / DSLT & المفتاح مخصص لقياس تدفق الغازات غير الآكلة الخالية من الحمأة.

وتغذية LED فبعرض DSDT · DSLT أما DC24V وتغذية LCD بعرض DPDT · DPLT (Explosion proof type) من النوع المقاوم للانفجار AC100~220V 50/60Hz

المادة STS304 أو STS316، والتوصيل بشفة #150 · #300، والأنابيب المطبقة (10A ~ 600A) 3/8B ~ 24B ونسبة التخفيض 6:1،

الخرج 20mA~4 أو 5V DC~1 مع خرج تلامس (Contact)، والدقة $\pm 1.5\%$.

(DSDT / DSLT) مقاوم للانفجار $\pm 1.5\%$ Turndown 6:1 3/8B ~ 24B (10A ~ 600A)

الأنواع · تشكيلة الطرازات

البند	DPDT LCD · DC24V	DPLT LCD · DC24V	DSDT LED · AC · مقاوم للانفجار	DSL
المزايا	للغازات غير الآكلة الخالية من الحمأة	للغازات غير الآكلة الخالية من الحمأة	للغازات غير الآكلة الخالية من الحمأة	للغازات غير الآكلة الخالية من الحمأة
نسبة التخفيض (Turndown)	6:1	6:1	6:1	6:1
المواد	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316
التوصيل	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#
الأنابيب المطبقة	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
العرض	LCD	LCD	LED	LED
التغذية	DC24V	DC24V	AC100~220V 50/60Hz	AC100~220V 50/60Hz
الخرج	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	-
الدقة	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.5\%$	-

المواصفات التقنية

البند	القيمة
المائع المطبق	غازات غير آكلة خالية من الحمأة
نسبة التخفيض (Turndown)	6:1
المواد	STS304, STS316
التوصيل (Mounting)	Flange 150#, 300#
الأنابيب المطبقة	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
العرض	LCD (DPDT, DPLT) / LED (DSDT, DSLT)
التغذية	DC24V (DPDT, DPLT) / AC100~220V 50/60Hz (DSDT, DSLT)
الخرج	4~20mA or 1~5V DC, Contact

القيمة	البند
±1.5% ※ على أساس DPDT و DPLT و DSDT	الدقة
Explosion proof type (DSDT, DSLT)	مقاومة الانفجار