

أجهزة قياس درجة الحرارة

كاشف الحرارة المقاوم (RTD)

Resistance Temperature Detector

MODEL : DRB

DRB



كاشف الحرارة المقاوم DRB مستشعر درجة حرارة يُصنَّع فيه عنصر المقاومة الحساس للحرارة بشكل أنبوب غلاف (أنبوب حماية).

نطاق القياس -200~600 °C ، والعنصر PT100 أو PT1000 Ω.

تُختار مادة الغلاف من بين STS304 و STS316 و STS310 و STS446 و Inconel600 و Hastelloy ، ويُركَّب بسن (Screw) أو شفة (Flange). المعايير المطبقة DIN 43760 و IEC 751 : 1983.

DIN 43760 · IEC 751 Screw & Flange PT100 / PT1000 Ω -200 ~ 600 °C

المواصفات التقنية

البند	القيمة
المزايا	كاشف حرارة مقاوم بشكل أنبوب غلاف (أنبوب حماية)
التوصيل (Mounting)	Screw & Flange
نطاق القياس	-200~600 °C
العنصر (Element)	PT100, PT1000 ohm
مادة الغلاف	STS304, STS316, STS310, STS446, Inconel600, Hastelloy
المعايير المطبقة	DIN 43760, IEC 751 : 1983

المعايير المطبقة DIN 43760 · IEC 751 : 1983