

أجهزة قياس درجة الحرارة

مرسل درجة الحرارة

Temperature Transmitter

MODEL : DHRT / DHTC



DHCT

DHRT

مرسل درجة الحرارة DHRT يضم كاشف حرارة مقاوماً Ω PT100، ونطاق قياسه -200~600 °C.

مرسل درجة الحرارة DHCT يضم مزدوجة حرارية، ونطاق قياسه 0~1200 °C.

لكلا الطرازين تُختار مادة الغلاف من بين STS304 و STS316 و Inconel600، ويُركَّبُان بسن (Screw) أو شفة (Flange)، بتغذية DC24V وخرج 4-20mA ثنائي السلك (Wire-2).

DHCT: 0 ~ 1200 °C (مزدوجة حرارية) DHRT: -200 ~ 600 °C (PT100 Ω)

Screw & Flange DC 24V · 4-20mA 2-Wire

الأنواع · تشكيلة الطرازات

البند	DHRT بكاشف حرارة مقاوم مدمج	DHCT بمزدوجة حرارية مدمجة
المزايا	مرسل بكاشف حرارة مقاوم Ω PT100 مدمج	مرسل بمزدوجة حرارية مدمجة
التوصيل	Screw & Flange	Screw & Flange
نطاق القياس	-200~600 °C	0~1200 °C
مادة الغلاف	STS304, STS316, Inconel600	STS304, STS316, Inconel600
التغذية	DC24V	DC24V
الخرج	4-20mA 2-Wire	4-20mA 2-Wire

المواصفات التقنية

البند	القيمة
المزايا	مزدوجة حرارية مدمجة: DHCT / كاشف حرارة مقاوم: DHRT
التوصيل (Mounting)	Screw & Flange
نطاق القياس	DHRT: -200~600 °C / DHCT: 0~1200 °C
مادة الغلاف	STS304, STS316, Inconel600
التغذية	DC24V
الخرج	4-20mA 2-Wire