

INSTRUMEN PENGUKURAN ALIRAN

Flow Meter Gas & Sakelar

Gas Flow Meter & Switch

MODEL : DPDT / DPLT / DSDT / DSLT



DPDT

DPLT

DSDT

DSLST

Flow Meter Gas DPDT / DPLT / DSDT / DSLT & Sakelar ini ditujukan untuk pengukuran aliran gas non-korosif yang tidak mengandung lumpur.

DPDT · DPLT memiliki tampilan LCD dengan daya DC24V, sedangkan DSDT · DSLT memiliki tampilan LED dengan daya AC100~220V 50/60Hz dan merupakan tipe tahan ledak (Explosion proof type).

Material STS304 atau STS316, sambungan flensa 150# · 300#, pipa yang sesuai 3/8B ~ 24B (10A ~ 600A), dan turndown 6:1.

Keluaran 4~20mA atau 1~5V DC dan keluaran kontak (Contact), dengan akurasi $\pm 1.5\%$.

3/8B ~ 24B (10A ~ 600A) Turndown 6:1 $\pm 1.5\%$ Tipe tahan ledak (DSDT / DSLT)

Tipe · Konfigurasi Model

Item	DPDT LCD · DC24V	DPLT LCD · DC24V	DSDT LED · AC · tahan ledak	DSLST LED · AC · tahan ledak
Fitur	Untuk gas non-korosif tanpa lumpur	Untuk gas non-korosif tanpa lumpur	Untuk gas non-korosif tanpa lumpur · tahan ledak	Untuk gas non-korosif tanpa lumpur · tahan ledak
Turndown	6:1	6:1	6:1	6:1
Material	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316
Sambungan	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#
Pipa yang Sesuai	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
Tampilan	LCD	LCD	LED	LED
Catu daya	DC24V	DC24V	AC100~220V 50/60Hz	AC100~220V 50/60Hz
Keluaran	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	–
Akurasi	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.5\%$	–

Spesifikasi Teknis

Item	Nilai
Fluida Aplikasi	Gas non-korosif yang tidak mengandung lumpur
Turndown	6:1
Material	STS304, STS316
Sambungan (Mounting)	Flange 150#, 300#
Pipa yang Sesuai	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
Tampilan	LCD (DPDT, DPLT) / LED (DSDT, DSLT)
Catu daya	DC24V (DPDT, DPLT) / AC100~220V 50/60Hz (DSDT, DSLT)
Keluaran	4~20mA or 1~5V DC, Contact

Item	Nilai
Akurasi	$\pm 1.5\%$ ※ Berdasarkan DPDT, DPLT, DSDT
Tahan ledak	Explosion proof type (DSDT, DSLT)