

INSTRUMEN PENGUKURAN SUHU

Transmitter Suhu

Temperature Transmitter

MODEL : DHRT / DHTC



DHRT

DHTC

Transmitter suhu DHRT adalah transmitter dengan RTD PT100 Ω terpasang di dalamnya, dengan rentang pengukuran $-200\sim600\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Transmitter suhu DHTC adalah transmitter dengan termokopel terpasang di dalamnya, dengan rentang pengukuran $0\sim1200\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pada kedua model, material selubung dipilih dari STS304, STS316, Inconel600, dipasang dengan ulir (Screw) atau flensa (Flange), dengan catu daya DC24V dan keluaran 4-20mA 2-kawat (2-Wire).

DHRT: $-200\sim600\text{ }^{\circ}\text{C}$ (PT100 Ω) DHTC: $0\sim1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ (termokopel)

DC 24V · 4-20mA 2-Wire Screw & Flange

Tipe · Konfigurasi Model

Item	DHRT Tipe dengan RTD terpasang	DHTC Tipe dengan termokopel terpasang
Fitur	Transmitter dengan RTD PT100 Ω terpasang	Transmitter dengan termokopel terpasang
Sambungan	Screw & Flange	Screw & Flange
Rentang pengukuran	$-200\sim600\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0\sim1200\text{ }^{\circ}\text{C}$
Material selubung	STS304, STS316, Inconel600	STS304, STS316, Inconel600
Catu daya	DC24V	DC24V
Keluaran	4-20mA 2-Wire	4-20mA 2-Wire

Spesifikasi Teknis

Item	Nilai
Fitur	DHRT: RTD PT100 Ω terpasang / DHTC: termokopel terpasang
Sambungan (Mounting)	Screw & Flange
Rentang pengukuran	DHRT: $-200\sim600\text{ }^{\circ}\text{C}$ / DHTC: $0\sim1200\text{ }^{\circ}\text{C}$
Material selubung	STS304, STS316, Inconel600
Catu daya	DC24V
Keluaran	4-20mA 2-Wire