

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

ทรานสมิตเตอร์อุณหภูมิ

Temperature Transmitter

MODEL : DHRT / DHTC



DHRT

DHTC

ทรานสมิตเตอร์อุณหภูมิ DHRT เป็นทรานสมิตเตอร์ที่มี RTD PT100 Ω ในตัว ช่วงการวัด -200~600 $^{\circ}\text{C}$

ทรานสมิตเตอร์อุณหภูมิ DHTC เป็นทรานสมิตเตอร์ที่มีเทอร์โมคัปเปิลในตัว ช่วงการวัด 0~1200 $^{\circ}\text{C}$

ทั้งสองรุ่น วัสดุเลือกได้จาก STS304, STS316, Inconel600 ติดตั้งด้วยเกลียว (Screw) หรือ หน้าแปลน (Flange) โวล DC24V และเอาต์พุต 4-20mA แบบ 2 สาย (2-Wire)

DHRT: -200 ~ 600 $^{\circ}\text{C}$ (PT100 Ω) DHTC: 0 ~ 1200 $^{\circ}\text{C}$ (เทอร์โมคัปเปิล)

DC 24V · 4-20mA 2-Wire Screw & Flange

ชนิด · องค์ประกอบของรุ่น

รายการ	DHRT แบบมี RTD ในตัว	DHTC แบบมีเทอร์โมคัปเปิลในตัว
คุณสมบัติ	ทรานสมิตเตอร์ที่มี RTD PT100 Ω ในตัว	ทรานสมิตเตอร์ที่มีเทอร์โมคัปเปิลในตัว
การเชื่อมต่อ	Screw & Flange	Screw & Flange
ช่วงการวัด	-200~600 $^{\circ}\text{C}$	0~1200 $^{\circ}\text{C}$
วัสดุ	STS304, STS316, Inconel600	STS304, STS316, Inconel600
แหล่งจ่ายไฟ	DC24V	DC24V
เอาต์พุต	4-20mA 2-Wire	4-20mA 2-Wire

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รายการ	ค่า
คุณสมบัติ	DHRT: RTD PT100 Ω ในตัว / DHTC: เทอร์โมคัปเปิลในตัว
จุดต่อ (Mounting)	Screw & Flange
ช่วงการวัด	DHRT: -200~600 $^{\circ}\text{C}$ / DHTC: 0~1200 $^{\circ}\text{C}$
วัสดุ	STS304, STS316, Inconel600
แหล่งจ่ายไฟ	DC24V
เอาต์พุต	4-20mA 2-Wire