

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter

MODEL : DHRT / DHTC



DHRT

DHTC

Bộ chuyển đổi nhiệt độ DHRT là transmitter tích hợp nhiệt điện trở PT100 Ω , dải đo $-200 \sim 600$ $^{\circ}\text{C}$.

Bộ chuyển đổi nhiệt độ DHTC là transmitter tích hợp cặp nhiệt điện, dải đo $0 \sim 1200$ $^{\circ}\text{C}$.

Cả hai model đều có vật liệu vỏ bọc chọn trong STS304, STS316, Inconel600; lắp bằng ren (Screw) hoặc mặt bích (Flange); nguồn DC24V, đầu ra 4-20mA 2 dây (2-Wire).

DHRT: $-200 \sim 600$ $^{\circ}\text{C}$ (PT100 Ω) DHTC: $0 \sim 1200$ $^{\circ}\text{C}$ (cặp nhiệt điện)
DC 24V · 4-20mA 2-Wire Screw & Flange

Loại · Cấu hình model

Hạng mục	DHRT Kiểu tích hợp nhiệt điện trở	DHTC Kiểu tích hợp cặp nhiệt điện
Đặc điểm	Transmitter tích hợp nhiệt điện trở PT100 Ω	Transmitter tích hợp cặp nhiệt điện
Kết nối	Screw & Flange	Screw & Flange
Dải đo	$-200 \sim 600$ $^{\circ}\text{C}$	$0 \sim 1200$ $^{\circ}\text{C}$
Vật liệu vỏ bọc	STS304, STS316, Inconel600	STS304, STS316, Inconel600
Nguồn điện	DC24V	DC24V
Đầu ra	4-20mA 2-Wire	4-20mA 2-Wire

Thông số kỹ thuật

Hạng mục	Giá trị
Đặc điểm	DHRT: tích hợp nhiệt điện trở PT100 Ω / DHTC: tích hợp cặp nhiệt điện
Kết nối (Mounting)	Screw & Flange
Dải đo	DHRT: $-200 \sim 600$ $^{\circ}\text{C}$ / DHTC: $0 \sim 1200$ $^{\circ}\text{C}$
Vật liệu vỏ bọc	STS304, STS316, Inconel600
Nguồn điện	DC24V
Đầu ra	4-20mA 2-Wire