

流量仪表

气体流量计 & 开关

Gas Flow Meter & Switch

MODEL : DPDT / DPLT / DSDT / DSLT



- DPDT
- DPLT
- DSDT
- DSLT

DPDT / DPLT / DSDT / DSLT 气体流量计 & 开关用于不含污泥的非腐蚀性气体的流量测量。

DPDT · DPLT 为 LCD 显示、DC24V 电源；DSDT · DSLT 为 LED 显示、AC100~220V 50/60Hz 电源的防爆型（Explosion proof type）。

材质为 STS304 或 STS316，连接为法兰 150# · 300#，适用管道为 3/8B ~ 24B（10A ~ 600A），量程比为 6:1。

输出为 4~20mA 或 1~5V DC 及触点（Contact）输出，精度为 ±1.5%。

3/8B ~ 24B (10A ~ 600A) Turndown 6:1 ±1.5% 防爆型（DSDT / DSLT）

类型 · 型号构成

项目	DPDT LCD · DC24V	DPLT LCD · DC24V	DSDT LED · AC · 防爆型	DSLT LED · AC · 防爆型
特点	用于不含污泥的非腐蚀性气体	用于不含污泥的非腐蚀性气体	用于不含污泥的非腐蚀性气体 · 防爆型	用于不含污泥的非腐蚀性气体 · 防爆型
量程比	6:1	6:1	6:1	6:1
材质	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316
连接	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#
适用管道	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
显示	LCD	LCD	LED	LED
电源	DC24V	DC24V	AC100~220V 50/60Hz	AC100~220V 50/60Hz
输出	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	-
精度	±1.5%	±1.5%	±1.5%	-

技术规格

项目	数值
适用流体	不含污泥的非腐蚀性气体
量程比	6:1
材质	STS304, STS316
连接（Mounting）	Flange 150#, 300#
适用管道	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
显示	LCD (DPDT, DPLT) / LED (DSDT, DSLT)
电源	DC24V (DPDT, DPLT) / AC100~220V 50/60Hz (DSDT, DSLT)
输出	4~20mA or 1~5V DC, Contact
精度	±1.5% ※ 以 DPDT、DPLT、DSDT 为准

项目	数值
防爆	Explosion proof type (DSDT, DSLT)